

**Specifiche tecniche****DATI D'ESERCIZIO**

Carico utile	6.000 kg
Capacità del cassone raso	2.610 l
Capacità del cassone colmo	3.200 l
Capacità del cassone volume acqua	1.650 l
Rotazione benna	+/-90°

**DATI UNITA' DI POTENZA**

Produttore del motore	Yanmar
Modello del motore	4NTV98
Potenza massima del motore	53,7 kW
Normativa di emissione	EU Stage V
Cilindrata	3.319 cc
Numero di giri	2.300 rpm

**DATI TRASMISSIONE**

Trazione	AWD
Produttore della trasmissione	Bosch-Rexroth
Trasmissione	Idrostatica con ripartizione meccanica - 2 velocità
Pompa idrostatica	A pistoni assiali - 56cc/rev
Motore idrostatico	Bent axis - 107 cc/rev
Pressione esercizio	420 bar

**PRESTAZIONI DEL VEICOLO**

Velocità massima	24 km/h
Pendenza max. a pieno carico	50%
Angolo di sterzata	+/- 35°
Raggio di sterzata (raggio medio)	4.635 mm
Giri volante lock to lock	4,26
Angolo di twist	10°

**PNEUMATICI**

Agro industriali a 18 tele	12.5/18
----------------------------	---------

**Dimensioni 1/2**

